

Gummi – Kunststoffe – Dichtungen aller Art  
Kraftfahrzeugbereifung und Autozubehör  
Schläuche für jeden Verwendungszweck - Acrylglas  
Arbeitsschutzkleidung – Handschuhe – Sicherheitsschuhe

Tel. 0 78 21 / 90 57 – 0 Fax. 0 78 21 / 90 57 – 23  
info@waldeisen.de www.waldeisen.de

## **Autogenschläuche Kompressorschläuche Propangasschläuche Farbspritzschläuche**

### **Autogenschlauch Standard**

mit Markierung EN 559 / 40 m. Rollen

2 Textileinlagen, außen glatt blau 804261 rot 804262



6 x 3,5 mm	425017	blau und rot	20 bar Betriebsdruck
9 x 3,5 mm	425019	rot	20 bar Betriebsdruck
6 x 5,0 mm	425027	blau	20 bar Betriebsdruck
4 x 3,5 mm	425042	blau und rot	20 bar Betriebsdruck

### **Zwillingsautogenschlauch** 804134

40 m. Rollen, 10 bar Betriebsdruck


6 mm blau	x	9 mm rot	425024
6 mm blau	x	6 mm rot	425114
4 mm blau	x	4 mm rot	425089



### **Autogenschläuche für höchste Ansprüche**

Pirelli - Jumbo-Python

6,3 x 5,0 mm blau	425027	20 bar Betriebsdruck
9,0 x 3,5 mm rot	425019	20 bar Betriebsdruck



### **Propangasschläuche** 804333 40 m. Rollen

innen und außen orange, DIN 4815 mit Prägung „DVGW“

4,0 x 3,5 mm	425042	6 bar Betriebsdruck Mitteldruck
6,3 x 3,5 mm	425017	6 bar Betriebsdruck Mitteldruck
9,5 x 3,5 mm	425019	6 bar Betriebsdruck Mitteldruck
4,0 x 4,0 mm	425107	30 bar Betriebsdruck Hochdruck
6,3 x 5,0 mm	425027	30 bar Betriebsdruck Hochdruck

**Kompressorschläuche – Gummi** Trelleborg Maxair 804207 1/06

Seele und Decke aus SBR mit 2 Textileinlagen,  
aussen glatt, schwarz, witterungs- und alterungsbeständig  
40 m. Rollen

5 x 3,0 mm	425173	15 bar Betriebsdruck
6 x 3,0 mm	425146	15 bar Betriebsdruck
8 x 3,0 mm	425002	15 bar Betriebsdruck
9 x 3,5 mm	425019	15 bar Betriebsdruck
10 x 3,5 mm	425008	15 bar Betriebsdruck

**Kompressorschläuche – PVC blau** 804301 (Werkstattschlauch), 50 m. Rollen 10/07

6 x 3,0 mm	451003	25 bar Betriebsdruck
9 x 3,0 mm	451020	25 bar Betriebsdruck

**Druckluftschlauch Trelleborg-Vulcain+** 805087 40 m. Rollen

Zur Ausrüstung von Druckluftwerkzeugen und Farbspritzgeräten im ex-geschützten Bereich elektrisch leitfähig  $10^6 \Omega/m.$ , EPDM-Seele und Decke, -40 bis +100°C Decke blau.  
Sehr flexibel !!! Nicht zum Durchleiten von Farbe geeignet.

9 x 3,5 mm	425019	20 bar Betriebsdruck
------------	--------	----------------------

**Farbspritzschlauch Trelleborg-Solvlyker** 804327 40 m. Rollen

Druckschlauch zum durchleiten von Nitrozelluloselack, Ester-, Keton bzw. alkoholhaltigen Farben und zahlreichen Chemikalien unter Druck, Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten EPDM-Seele, 2 Einlagen, elektrischleitfähig  $<10^6 \Omega.$

9 x 3,5 mm	425019	20 bar Betriebsdruck
11 x 3,5 mm	425057	20 bar Betriebsdruck



**Vielzweckschlauch Unitrix 60** 804234

temperaturfest von -25°C bis +85°C, elektrischleitfähig bis  $<10^6 \Omega.$   
NBR-Seele schwarz, 20 bar Betriebsdruck, 50 m. Rollen

6,0 x 3,50 mm	425017	20 Bar Betriebsdruck
8,0 x 3,75 mm	425058	20 Bar Betriebsdruck
10,0 x 3,75 mm	425169	20 Bar Betriebsdruck
13,0 x 4,00 mm	425097	20 Bar Betriebsdruck



Grundrabatt:	<input type="text"/>
Sonderrabatt:	<input type="text"/>

Preise: netto zuzüglich MwSt., bei Anschnitten + 10 % auf den Meterpreis  
Lieferung: Ab € 600,- Netto-Warenwert franko Ihre Bahnstation, excl. Verpackung, excl. Flächenfracht, sonst Ware ab Lahr.  
Raum Freiburg bis Karlsruhe: Frei Haus im Rahmen unseres Kundendienstes.

Zahlung: Innerhalb 14 Tagen ./.. 3% Skonto, innerhalb 30 Tagen rein Netto.  
Mindestrechnungswert € 15,00 netto + 19 % Mehrwertsteuer.  
Kommanditgesellschaft Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRA 390769, Komplementär: Wollnitz GmbH, Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 390598, Geschäftsführer: Horst Wollnitz, Annegret Klautmann, Gustav Schmidt.