



Kanalspülschlauch „Canalkler 250“

804329

Januar 2013

Schlauchseele: synth. Kautschuk, schwarz, glatt
Karkasse: 2 geklöppelte synth. Einlagen von hoher Reißfestigkeit
Schlauchdecke: synth. Kautschuk von hoher Abrieb- und Schnittfestigkeit, alterungs- und witterungsbeständig
Einsatztemperatur: - 30° C bis + 80° C
Betriebsdruck: 250 bar
Platzdruck: > 625 bar
Markierung: blaue Prägemarkierung
 „TRELLEBORG KLEBER INDUSTRIE CANALKLER 250 SEWERCLEANING HOSE WP 250 BAR Q/JAHR“

Abmessung mm	Zugfestigkeit kN	Gewicht g/m	Biegeradius mm	Einpreßkupplung	Art. 513-	Lieferlänge	Netto-VK-Preis €/Länge
13 x 6,30	25,6	450	70	1/2" AG-IG	001 016 002 003	40 m 60 m 80 m 120 m	
19 x 6,30	45,0	620	90	3/4" AG-IG	004 005 006	40 m 80 m 120 m	
25 x 7,15	65,0	880	100	1" AG-IG	007 008 009 020 034	40 m 80 m 120 m 160 m 180 m	
32 x 7,80	75,0	1140	130	1 1/4" AG-IG	011 012 013 017 040	40 m 80 m 120 m 160 m 180 m	
38 x 8,0	85,0 / 200 bar	1350	155	1 1/2" AG-IG	---	120 m	

Preise inkl. eingepressten Kupplungen zuzüglich 19 % MwSt. !

Lieferzeit: sofort ab Lager
 Zwischenverkauf vorbehalten