

# Tempergusskupplungen

## Klauenkupplungen mit Sicherheitsdoppelnocken

Schlauchkupplungen mit Tülle, Metalldichtung 805057

Nockenweite: 42 mm, Temperguss verzinkt, PN 10 bar  
Dichtung aus Messing, ölbeständig  
Metalldichtungen mit Halteschraube Stahl verzinkt

Nennweite:	13 mm / 1/2"	<b>SKM 13</b> *	431091
	15 mm / 5/8"	<b>SKM 15</b> *	431087
	19 mm / 3/4"	<b>SKM 19</b>	431055
	25 mm / 1"	<b>SKM 25</b>	431058

\* zweiteilig mit Stahl-Einschraubtülle



Innengewindekupplungen, Metalldichtung 805057

Nockenweite: 42 mm, Temperguss verzinkt, PN 10 bar  
Dichtung aus Messing, ölbeständig  
Metalldichtungen mit Halteschraube Stahl verzinkt

Innengewinde:	1/2"	<b>KIM 12</b>	431202
	3/4"	<b>KIM 34</b>	431079
	1"	<b>KIM 10</b>	431086



Aussengewindekupplungen, Metalldichtung 805057

Nockenweite: 42 mm, Temperguss verzinkt, PN 10 bar  
Dichtung aus Messing, ölbeständig  
Metalldichtungen mit Halteschraube Stahl verzinkt

Aussengewinde:	1/2"	<b>KAM 12</b>	431092
	3/4"	<b>KAM 34</b>	431088
	1"	<b>KAM 10</b>	431059



## Schlauchklemmen DIN 20 039 A, zweiteilig mit losen Zungen 804286

2-teilig, lose Zungen, Temperguss verzinkt

Für äusseren Schlauch-Ø:

22-29 mm / 1/2"	<b>SL 29</b>	464066
28-34mm / 3/4"	<b>SL 34</b>	464049
32-40 mm / 1"	<b>SL 40</b>	464064
48-60 mm / 1 1/2"	<b>SL 60</b>	464---
60-76 mm / 2"	<b>SL 76</b>	464---



## Schlauchkupplungen mit Tülle, Gummidichtung 805058

Nockenweite: 42 mm, Temperguss verzinkt, PN 10 bar

Dichtung aus Gummi, ölbeständig

Nennweite:	13 mm / 1/2"	<b>SKG 13</b>	431091
	19 mm / 3/4"	<b>SKG 19</b>	431055
	25 mm / 1"	<b>SKG 25</b>	431058
	32 mm/5/4"	<b>SKG 32</b>	431000



## Innengewindekupplungen, Gummidichtung 805058

Nockenweite: 42 mm, Temperguss verzinkt, PN 10 bar

Dichtung aus Gummi, ölbeständig

Innengewinde:	3/8"	<b>KIG 38</b>	431---
	1/2"	<b>KIG 12</b>	431202
	3/4"	<b>KIG 34</b>	431079
	1"	<b>KIG 10</b>	431086



## Aussengewindekupplungen, Gummidichtung 805058

Nockenweite: 42 mm, Temperguss verzinkt, PN 10 bar

Dichtung aus Gummi, ölbeständig

Aussengewinde:	3/8"	<b>KAG 38</b>	431257
	1/2"	<b>KAG 12</b>	431092
	3/4"	<b>KAG 34</b>	431088
	1"	<b>KAG 10</b>	431059



## Klauenverschlußkupplungen, Gummidichtung

Ausführung ohne Kettchen	<b>VKO</b>	431000
Ausführung mit Kettchen	<b>VKM</b>	431000
Kettchen 200 mm mit Ring	<b>VKM-K</b>	431000



## Doppelhähne nach DIN 3487 805058

Mit Hebelanschlag und Entlüftung

Kupplungen mit Metaldichtung PN 10 bar

Eingang 1" IG 431--- auf Anfrage !!



## Zubehör/Ersatzteile



Messinghülse	32 x 17 mm Ø	<b>MOOH</b>	804149 / 431---
Schlauchring	28 x 23 mm Ø	<b>SOOR</b>	804130 / 431090
Halteschraube	M5 x 14	<b>HOOS</b>	802006 / 431095
NBR-Ersatzformdichtung	20 x 34 mm Ø	<b>GOER</b>	804163 / 431000

## *Mit Sicherungsbund*

### Klauen-Schlauchkupplungen mit Sicherungsbund 805058

Nockenweite: 42 mm, Temperguss verzinkt, PN 10 bar  
Dichtung aus Gummi, ölbeständig

Nennweite:	13 mm / 1/2"	<b>SKB 13</b>	431256
	19 mm / 3/4"	<b>SKB 19</b>	431209
	25 mm / 1"	<b>SKB 25</b>	431210



### Schlauchklemmen DIN 20039 B, zweiteilig mit losen Zungen und Sicherungsklauen 804286

Für äusseren Schlauch-Ø:

22-29 mm / 1/2"	<b>SK 29</b>	464180
28-32 mm / 3/4"	<b>SK 34</b>	464181
35-42 mm / 1"	<b>SK 39</b>	464177



### Rabattstaffelung:

Einzelabnahme:	Brutto
Ab 6 Stück	- 5 % Rabatt
Ab 10 Stück	- 10 % Rabatt