

Mai 2016

Dichtungsplatten

Inhaltsverzeichnis:

Seite 1	SBR-, NBR- und EPDM-Platten
Seite 2	Neoprene-Platten, Silikon-Platten, Polyurethan-Platten, Weich-PVC-Platten
Seite 3	Gummi-Feinriefen-, Breitriefen-, Noppen und sonstige Strukturmaten
Seite 4	Schaumstoffplatten
Seite 5	Zell- und Moosgummiplatten

Gummidichtungsplatten

Selbstklebefolie 1,25 mtr breit

SBR ca. 65° Sh. #804083	Temperaturbereich: - 40° bis + 80° C				Einsatzbereich: Allzweck-Qualität			Format: 10 x 1,2-1,4 m.		Farbe: schwarz	
Stärke	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	
€/ m ² ohne Einlage #804083											
€/ m ² mit Einlage #804271		1 Einlage	1 Einlage	2 Einlagen	2 Einlagen	2 Einlagen	2 Einlagen	2 Einlagen			

NBR ca. 65° Sh. #804228	Temperaturbereich: - 30° bis + 90° C				Einsatzbereich: Ölbeständig			Format: 10 x 1,2-1,4 m.		Farbe: Schwarz		
Stärke	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0 auch 50° Sh.	6,0	8,0	10,0	12,0
€/ m ²												

EPDM ca. 65° Sh. #804095	Temperaturbereich: - 40° bis + 120° C				Einsatzbereich: UV- alterungsbest. Säuren u. Laugen			Format: 10 x 1,2-1,4 m.		Farbe: Schwarz		
Stärke	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0
€/ m ² Normalqualität												
€/ m ² Semperit E9566												

CR ca. 65° Sh. #804294		Temperaturbereich: - 30° bis + 120° C		Einsatzbereich: Witterungs- Ozonbeständig		Format: 10 x 1,2 m./ 10 x 1,4 m.		Farbe: schwarz	
Stärke	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	10,0			
€/ m ²									

CR mit Einlage ca. 65° Sh. Schürzenstoff #805666		Format: 10 x 1,5 m.		Farbe: Grau einseitig beschichtet					
Stärke	0,3								
€/ mtr.									

Silikon ca. 60° Sh. #80437		Temperaturbereich: - 60° bis + 200° C		Einsatzbereich: Lebensmittel, Hitze		Format: 1,20 m breit		Farbe: Transluzent	
Stärke	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0				
€/ m ²									

Polyurethan D44 ca. 70° Sh. #804429		Temperaturbereich: - 10° bis + 60° C		Einsatzbereich: Mechanische Beanspruchung		Format: 2 x 1 m.		Farbe: hell bis rotbraun	
Stärke	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
€/ m ²									

Weich-PVC ca. 80° Sh. #804355		Temperaturbereich: - 30° bis + 80° C		Einsatzbereich: Spritzschutz, Streifenvorhänge		Format: 1,5 m breit		Farbe: Farblos, natur	
Stärke	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	7,0			
€/ m ² farblos									
€/ m ² natur									

472023

472005

472012

472011

472013

Weich-PVC Streifen ca. 80° Sh. #804355		Temperaturbereich: - 30° bis + 80° C		Einsatzbereich: Spritzschutz, Streifenvorhänge		Format: Rollenware		Farbe: Farblos	
Stärke		3,0	4,0						
€/ m farblos 300 mm breit									
€/ m farblos 400 mm breit									

Lebensmittel-Gummi, hell #804552 65° Shore		Temperaturbereich: NBR: -30° bis +80°C EPDM: -30° bis +100°C		Einsatzbereich: Lebensmittel, FDA- konform		Format: 10 x 1,4 m.		Farbe: Creme	
Stärke		2,0	3,0	4,0	5,0	6,0			
€/ m ²	NBR EPDM								

Para-NK #804335		Temperaturbereich: - 30° bis + 100° C		Einsatzbereich: Sehr Abriebfest		Format: 5 x 1,4 m.		Farbe: Braun, grau, rot	
Stärke	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	15,0		
€/ m ²									

Gummi Granulatmatte		Temperaturbereich: -20 bis + 80 Grad C		Einsatzbereich: Antirutschmatten Unterlegmatten		Format: Div. x 1,25m.		Farbe: schwarz	
Stärke	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0			
€/ m ²									
	925051	925045	925047	925052	925053	925048			

Strukturierte Gummiplatten

<u>Typ</u>	<u>Farbe</u>	<u>Einlage</u>	<u>Format</u>	<u>Stärke</u>	<u>€/ m²</u>
Feinriefenmatte					
#925004	schwarz	o.E.	10 x 1,0 m.	3 mm	
#925038	schwarz	o.E.	10 x 1,0 m. selbstklebend	3 mm	
#925009	schwarz	o.E.	10 x 1,2 m.	3 mm	
#925041	schwarz	o.E.	10 x 1,4 m.	3 mm	
#925042	schwarz	o.E.	10 x 1,8 m.	3 mm	
#925058	Schwarz	o.E.	10 x 2,0 m.	3 mm	
Feinriefenmatte					
#925002	schwarz	1 Einl.	10 x 1,0 m.	3 mm	
#925002	schwarz	1 Einl.	10 x 1,2 m.	3 mm	
#925010	grau	o.E.	10 x 1,2 m	3 mm	
Feinriefenmatte Ölbest.					
#925070	schwarz	o.E.	10 x 1,0 m.	3 mm	
Breitriefenmatte					
#925050	schwarz	o. E.	10 x 1,2 m	3,0 mm	
#925024	schwarz	o. E.	10 x 1,0 m	3,0 mm	
#925072	grau	o.E.	10 x 1,2 m	3,0 mm	
Klotzmatte	schwarz	1 Einl.	10 x 1,0 m + 1,2 m	8 mm	
#925003					
Hammerschlag	schwarz	o.E.	10 x 1,65 m	6 mm	
#925037					
Rundnoppen	schwarz	o.E.	10 x 1,0 m	4,5 mm	
#925039					
Rundnoppen	grau	o.E.	10 x 1,0 m	4,5 mm	
#925044					
Flachnoppen	Grau	o.E.	10 x 1,2 m	3 mm	
#925056					
Flachnoppen	Schwarz	o.E.	10 x 1,2 m	3 mm	
# 925057					

Schaumstoffplatten

Typ: **Standard**
Farbe: anthrazit (804231)
Standardformat: 2.000 x 1.000 mm
Raumgewicht (Brutto): 22 kg / m³ (Stauchhärte 4,0 kPa)

Plattenstärke	Artikel-Nr.	€ / m ²
5 mm	419012	
6 mm	419019	
8 mm	419017	
10 mm	419013	
15 mm	419025	
20 mm	419020	
25 mm	419090	
30 mm	419073	
40 mm	419018	
50 mm	419103	

Typ: **Matratzen-Schaumstoff**
Farbe: hellblau (804324)
Standardformat: 2.000 x 1.000 mm
Raumgewicht (Brutto): 33 kg / m³ (Stauchhärte 5,0 kPa)

Plattenstärke	Artikel-Nr.	€ / m ²
30 mm	419073	
40 mm	419018	
50 mm	419103	
60 mm	419106	
70 mm	419107	
80 mm	419108	
100 mm	419109	

Typ: **Schallschluckmatten**
Farbe: anthrazit (920003)
Standardformat: 2.000 x 1.000 mm
Raumgewicht (Brutto): 28 kg / m³ (Stauchhärte 3,2 kPa)

Plattenstärke	Artikel-Nr.	€ / m ²
50 mm	920003	

Filterschaum PPI 30 dunkel

Qualität: Polyurethan auf Polyesterbasis
Struktur: total offenporig
Spez. Gewicht: 27-33 kg / m³
Temperatur: -40°C bis +100°C
Format: 2.000 x 1.000 mm

Plattenstärke	Artikel-Nr.	€ / m ²
10 mm	913106	

Zell- und Moosgummiplatten

Typ: Zellgummi-NRB (Naturkautschuk)
Farbe: *schwarz (804034) hell (805725)*
Ausführung: *beidseitig ohne Haut*
Standardformat: *1.000 x 1.000 mm*
Raumgewicht: *ca. 130 bis 170 kg / m³*

Plattenstärke	Artikel-Nr.	€ / m ²
2 mm	419015	
3 mm	419021	
4 mm	419032	
5 mm	419012	
6 mm	419019	
7 mm	419048	
8 mm	419017	
10 mm	419013	
12 mm	419071	
15 mm	419025	
20 mm	419020	
25 mm	419090	
30 mm	419073	
40 mm	419018	
50 mm	419103	

Typ: **Moosgummi (Naturkautschuk)**
Farbe: *hellgrau (804227)*
Ausführung: *beidseitig mit Haut*
Standardformat: *1.000 x 1.000 mm*
Härte: *25 +/- 5° Shore*

Plattenstärke	Artikel-Nr.	€ / m ²
6 mm	419019	
7 mm	419048	
8 mm	419017	
10 mm	419013	
12 mm	419071	

Lieferung: Ab € 600,- Netto-Warenwert franko Ihre Bahnstation, excl. Verpackung, excl. Flächenfracht, sonst Ware ab Lahr.
Raum Freiburg bis Karlsruhe: Frei Haus im Rahmen unseres Kundendienstes.

Zahlung: Innerhalb 14 Tagen ./.. 3% Skonto, innerhalb 30 Tagen rein Netto.

Mindestrechnungswert € 15,00 netto + MwSt.

Kommanditgesellschaft Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRA 390769, Komplementär: Wollnitz GmbH, Sitz Lahr, Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 390598, Geschäftsführer: Horst Wollnitz, Annegret Klautmann, Gustav Schmidt